

100 AÑOS DE EXPERIENCIA

Un nuevo grado de confort



Ahorra hasta un 30%*

*VS calefón tradicional de potencia fija, testada en laboratorios Rheem.

Calefón Digital Tiro Natural



10

11

14

16

LITROS

**3 AÑOS DE
GARANTÍA**



Tus necesidades, nuestra prioridad

Servicios VHS • Suministros y Servicios de Equipos de Climatización y Agua Caliente Sanitaria • Especialistas en Suministro de Ferretería y Alhajamiento para Campamentos, Habitaciones y baños.

distribuidor oficial de



+569 8360 4778



Contacto@boxsolution.cl

Vísitanos en Av. Lo Espejo 01565, pasillo 6 sur 606-608, Santiago

CALEFÓN DIGITAL TIRO NATURAL

¡Agua caliente al instante! Ahorro de energía superior, con la mayor seguridad, durabilidad y respaldo.



Panel digital

Para seleccionar la temperatura del agua.



Modulante Electrónico Digital

Detecta la temperatura del agua y utiliza sólo el gas necesario para mantener la T° constante.



Ecosystem

Compatible con sistemas de recirculación de agua y paneles solares.



Serpentín y cámara de combustión 100% de cobre

RECOMENDACIONES SEGÚN CAPACIDAD	10 litros	12 litros	14 litros	16 litros
Un lavaplatos o un lavamanos	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
Una ducha	✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓
Una ducha + un lavamanos o un lavaplatos		✓	✓✓	✓✓✓
Una ducha + un lavamanos + un lavaplatos			✓✓	✓✓✓
2 duchas				✓✓

✓ Adecuado ✓✓ Recomendable ✓✓✓ Óptimo

CAPACIDAD (Δ 25°C)		10	11	14	16
MODELO		RTNT 10	RTNT 11	RTNT 14	RTNT 16
POTENCIA ÚTIL NOMINAL	kW	17,4	19	24	26,5
CONSUMO TÉRMICO NOMINAL	kW	19,8	21,6	28	30,5
EFICIENCIA (GLP/GN)	%	88	88	88	88
PRESIÓN DE ALIMENTACIÓN DE GAS (GLP/GN)	mbar	29/20	29/20	29/20	29/20
CAUDAL MÍNIMO DE ENCENDIDO	l/m	3,8	3,8	3,8	3,8
PRESIÓN DE ENCENDIDO (A MÁXIMA AGUA)	kPa	15	15	15	15
PRESIÓN MÁXIMA DE AGUA	kPa	1000	1000	1000	1000
ENCENDIDO		AUTOMÁTICO			
REGULACIÓN DE POTENCIA		MODULANTE/DIGITAL			
RANGO DE TEMPERATURA DISPONIBLE	°C	35-65	35-65	35-65	35-65
ROSCAS DE CONEXIÓN DE GAS Y AGUA	ISO 228	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"
DISTANCIA ENTRE CONEXIONES DE AGUA	mm	242	242	282	344
DIÁMETRO DUCTO EVACUACIÓN DE GASES	mm/pul.	115/4,5	115/4,5	126/5	126/5
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA		(2 BATERÍAS TIPO D) 3V			
ALTO/ANCHO/FONDO PRODUCTO	mm	621X340X222	621X340X222	663X378X222	693X441X222
ALTO/ANCHO/FONDO EMBALAJE	mm	714X363X232	714X363X232	756X400X232	793X468X232
PESO NETO	Kg	9	9	10,5	11,5
PESO BRUTO	Kg	10,5	10,5	12	13,5
GARANTÍA	años	3	3	3	3
CÓDIGO GLP		600076001G	600076003G	600076009G	600076011G
CÓDIGO GN		600076002G	600076004G	600076010G	600076012G

SISTEMAS DE SEGURIDAD

1. Seguridad por ionización.
2. Seguridad por encendido progresivo.
3. Sensor de temperatura en cámara.
4. Seguridad por correcta evacuación de gases.
5. Doble sello de gas.
6. Seguridad por válvula de sobre presión
7. Seguridad por termostato en cámara de combustión.
8. Seguridad de apagado a los 60 minutos (Por defecto viene desactivado, solo activable por un técnico autorizado).

⚠ En exterior, instalar dentro de un gabinete. (DS N°66)



No incluye
2 PILAS ALCALINAS
TIPO D



Incluye FLEXIBLE ACERO INOXIDABLE
CONEXIÓN: HI-HI / ISO 228
G1/2" X 200MM DE LARGO



distribuidor oficial de



+569 8360 4778



Contacto@boxsolution.cl



Vísitanos en Av. Lo Espejo 01565, pasillo 6 sur 606-608, Santiago