



Disfruta la temperatura perfecta en tu **piscina, jacuzzi o hot tub**



CROSSTM WIND



Bomba de Calor Modelo 20 M³

Para piscinas hasta 20 metros cúbicos



Fácil Conexión

Enchufe para 220V y conexión rápida para circuito hidráulico



Bajo consumo eléctrico

(potencia eléctrica máxima 1610W)



Función Frío/Calor

Regule la temperatura ideal para el agua



3 AÑOS DE GARANTÍA



Experimenta un nuevo grado de confort

www.rheemchile.com

BOMBA DE CALOR CROSSWIND 20 M³







CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Apta para varios tipos de piscinas, hasta 20 m³
- Portátil y Ligera, sólo pesa 24 Kg.
- Compacta (Largo:396 x Fondo:286 x Alto:433 mm)
- Incluye enchufe para 220 V con cable de 4,5 metros
- Incluye conexión rápida para circuito hidráulico
- Úsala a la intemperie y guardarla al final de la temporada
- Intercambiador de calor con espiral de titanio (máxima calidad)
- Compresor de alta eficiencia marca GMCC
- Bomba de calor para aumentar la temperatura de la piscina con función opcional para acondicionar el agua (función frío)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

			CROSSWIND 20 M3
Modelo			361010180
SKU Rheem Chile			220-240V~, 1Ph, 50Hz
Potencia Electrica			calefacción y enfriamiento
Funciones			hasta 20 m3
Volumen de aplicación	m3		
Condición 1: Temp. Ambiente 26°C, Humedad Relativa 70%, Temp. del agua 26°C-28°C			
Capacidad de calefacción	kW		5,00
Potencia de entrada	kW		0,94
Corriente	A		4,1
COP			5,33
Condición 2: Temp. Ambiente 15°C, Humedad Relativa 70%, Temp. del agua 26°C-28°C			
Capacidad de calefacción	kW		4,26
Potencia de entrada	kW		0,89
Corriente	A		3,9
COP			4,41
Condición 3: Temp. Ambiente 35°C, Temp. del agua 26°C-28°C			
Capacidad de enfriamiento	kW		3,42
Potencia de entrada	kW		1,07
Corriente	A		4,6
EER			3,26
Maxima Potencia	kw		1,61
Maxima corriente	A		7,0
Flujo de agua	m3/h		2
Rango temperatura ambiente apta funcionamiento			7°C - 43°C
Refrigerante	Tipo		R32
	Factor de carga	kg	0,40
Intercambiador de calor del agua	Tipo		Tubo espiral de titanio en PVC
Nivel de ruido	@ 1m	dB(A)	45
	@10m	dB(A)	29
Conexiones de agua	entrada	mm	Φ32/Φ38
	salida	mm	Φ32/Φ38
Dimensiones (LxDxH)	Producto	mm	396x286x433
	Embalaje	mm	465x370x465
Peso	Neto	kg	24,0
	Bruto	kg	25,5

Apto para todo tipo de Piscinas, desarmables, Jacuzzi o Hot Tub



Volumen de piscina hasta 20 m³.



Fácil Instalación

Conexión mangueras Ø32/38mm

Accesorios



RCD Plug



Conectores



Abrazaderas



¿Necesitas Ayuda?
Habla con un experto

