



SPLIT MURO INVERTER NEW ECOFLOW R32



Ajuste inteligente
de la potencia según
la demanda.



Refrigerante Ecológico
y sustentable de bajo
impacto ambiental.



Control de equipo
amigable.




AIRE ACONDICIONADO

SPLIT MURO INVERTER NEW ECOFLOW R32

VENTAJAS

AHORRO ENERGETICO



Maxima optimización
menor consumo

MAYOR EFICIENCIA



Refrigerante Ecológico
menor impacto ambiental



ESTETICA



Nuevo diseño
redondeado

PERFORMANCE




Nueva generación
de control

CONFIABILIDAD



Tratamiento
anticorrosivo goldfin

CONFORT




Control preciso de
temperatura

SEGURIDAD



Detección de fuga
de refrigerante

SALUD



Esterilización a alta
temperatura

CARACTERÍSTICAS



30S
Enfriamiento
Rápido



60S
Calentamiento
Rápido



Operación a baja
temperatura



Indicador
de fallas



Gran alcance de
flujo de aire



Modo
sueño



Timer



Auto
restart



Limite bajo
voltaje



WI-FI



Control preciso
de temperatura

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EQUIPOS MURO NEW ECOFLOW BOMBA DE CALOR R32 INVERTER

Modelo		GES9ECOFLOW-N		GES12ECOFLOW-N		GES18ECOFLOW-N		GES24ECOFLOW-N	
Modo Operación		Frío	Calor	Frío	Calor	Frío	Calor	Frío	Calor
Alimentación Eléctrica	V/Hz/Ph	220 / 50 / 1		220 / 50 / 1		220 / 50 / 1		220 / 50 / 1	
Capacidad Nominal	Btu/H	9.000		12.000		18.000		24.000	
Capacidad Real (Rated)	Btu/H	9.016	9.016	12.021	12.123	18.100	19.124	21.856	23.222
Capacidad Mínima	Btu/H	2.049	2.049	4.781	4.781	4.440	4.440	6.147	6.147
Capacidad Máxima	Btu/H	10.587	11.270	13.660	14.343	19.807	20.490	23.222	23.905
Consumo Eléctrico Nominal	Watt / Amp	0.82 / 3.65		1.09 / 5.3		1.56 / 7.3		1.95 / 10	
Consumo Eléctrico Máximo	KW / Amp	1.5 / 9		1.5 / 9		2.4 / 12		2.8 / 13	
Eficiencias EER / COP	W/W	3,22	3,72	3,23	3,7	3,4	3,86	3,28	3,68
Eficiencia SEER	W/W	6,72		6,75		7,96		6,8	
Interior	Caudal de Aire (SH,H,M,L) *	550/500/450/400		600/530/470/400		1200/1050/975/880		1300/1100/1010/870	
	Nivel Ruido (SH,H,M,L,SL) **	41/36/34/31/24		42/39/35/32/27		49/45/43/39/30		51/47/43/39/31	
	Dimensiones (L,W,H) ***	700/200/295		761/200/295		1,089/227/328		1,089/227/328	
Exterior	Peso Neto	7		8		12,5		12,5	
	Caudal de Aire Máximo	2200		1800		2600		3410	
	Nivel Ruido	52		54		56		57	
	Dimensiones (L,W,H) ***	705/279/530		705/279/530		785/300/555		824/320/655	
	Peso Neto	21,5		22,5		27		32	
Rango Operación en Frío		°C		18 a 43					
Rango Operación en Calor		°C		-7 a 24					
Conexión de Cañerías (Liq / Gas)	Pulgadas	1/4 - 3/8		1/4 - 3/8		1/4 - 1/2		1/4 - 5/8	
Distancia Cañerías (Largo / Vertical)	mt	20 / 10		20 / 10		20 / 10		25 / 15	
Kit de tuberías	mt	3		3		3		3	
Pre Carga R32 / Carga Adicional	Kg / grxmt	0.45 / 20		0.49 / 20		0.9 / 20		1.0 / 20	

Notas sobre Especificaciones Técnicas.

* Caudal de Aire a Velocidades SH: Super Alta, H: Alta, M: Media y L: Baja

** Niveles de Ruido a Velocidades SH: Super Alta, H: Alta, M: Media, L: Baja y SL: Super Baja

*** Dimensiones L: Largo, W: Fondo, H: Alto