SPLENDID®

CALEFONES AUTOMÁTICOS

Master 8,10, 11, 13 litros



Splendid, 60 años innovando con energía

Calefones Automáticos

SPLENDID

MASTER



Carácterísticas Generales

- Calefones de última generación sin válvula de agua, menor gasto de mantenimiento, evita la molestia e inconveniente de un cambio de membrana.
- Válvula de poliamida de alta resistencia a los cambios de temperaturas y a las heladas.
- Display Digital que muestra la temperatura de salida de agua caliente.
- Control de temperatura.
- Múltiples sistemas de seguridad.
- Máximo ahorro de gas.
- Encendido automático.
- Sin llama piloto.

LITRAJES	GAS
8 Lts.	Licuado y natural
10 Lts.	Licuado y natural
11 Lts.	Licuado y natural
13 Lts.	Licuado y natural

Display Digital

MASTER

Modelo		BEYOND 8L 2EV	BEYOND 10L 2EV	BEYOND 11L 2EV	BEYOND 13L 2EV
Capacidad (Lts)		8	10	11	13
Distancia entre conexión de agua (mm)		250	250	250	284
Dimensiones:	Ancho (mm)	325	325	325	361
	Fondo (mm)	207	207	207	230
	Alto (mm)	520	560	560	635
Diametro ducto evacuación de gases (mm)		101	115	115	125
Peso neto (kg)		6	8,5	8,5	10,5
Potencia util nominal kW		14,3	18	19,3	22,9
Consumo Térmico nominal (P.C.I.) kW		16,2	20,6	22,1	26,8
Caudal mínimo de agua (encendido) l/min		4	2,8	2,8	4,3
Categoría		Tiro Natural	Tiro Natural	Tiro Natural	Tiro Natural
Tipo de gas		Licuado y Natural	Licuado y Natural	Licuado y Natural	Licuado y Natural

Sistema de Seguridad Splendid

Todos los calefones Splendid cuentan con 6 sistemas de seguridad:

1. Sensor anti-retorno de gases para que éstos evacuen correctamente.
2. Sensor de temperatura para evitar el sobrecalentamiento.
3. Sensor de llama que corta automáticamente el paso de gas ante ausencia de llama.
4. Válvula de sobrepresión.
5. Encendido progresivo (doble chispero).
6. Doble sello de gas.

Consejos de instalación.

- Antes de instalar el calefón verifique el tipo de gas de suministro: Licuado, natural o ciudad.
- Instale el calefón utilizando ducto de evacuación de gases liso, evite el corrugado.
- Si necesita un codo para el ducto, utilice uno de 45°.
- Instale su calefón en lugares aireados, evite baños o recintos cerrados sin ventilación.
- Use siempre llaves de paso para la entrada de agua fría y de gas.
- Haga la instalación de su calefón con un técnico autorizado.

Para cualquier consulta llame al 600 822 00 80.

SI USTED NECESITA AGUA CALIENTE EN:	8 litros	10 litros	11 litros	13 litros
Un lavaplatos o un lavamanos	S S	S S S	S S S	S S S
Una ducha	S	S S	S S	S S S
Una ducha + un lavamanos o un lavaplatos			S	S
Una ducha + un lavamanos + un lavaplatos				
2 duchas				

S Adecuado S S Recomendable S S S Óptimo



El ahorro equivale a 7 balones de 15 kg. al año

cesmec
Una Empresa Bureau Veritas

CONTACT CENTER
600 822 0080

www.splendid.cl

SPLENDID

GARANTIA 2 AÑOS GARANTIA

Certificado SEC