SPLENDID®

Calefones Digitales

Tiro Natural **14 y 16 litros**

templatech®
DIGITAL

GARANTÍA 2 AÑOS GARANTÍA



¿Tienes dudas?
Habla con un experto.

70 años formando parte de tu familia

Calefones Digitales

templatech DIGITAL

14 lt

16 lt



- Ahorra hasta un 30% de gas
- Selecciona la temperatura del agua en el display digital
- **Modulante Digital:** Detecta la temperatura del agua y utiliza solo el gas necesario para mantener la temperatura constante
- Múltiples sistemas de seguridad
- Serpentín 100% de cobre

Disponible en: Gas Natural Gas Licuado

Puntos de consumo	14 litros	16 litros
Un lavaplatos o un lavamanos	●●●	●●●
Una ducha	●●●	●●●
Una ducha + un lavamanos o un lavaplatos	●●	●●●
Una ducha + un lavamanos + un lavaplatos	●●	●●●
2 duchas		●●

●● Recomendable ●●● Óptimo

templatech. DIGITAL			
CAPACIDAD (Δ 25°C)	l/m	14	16
MODELO		STNT 14	STNT 16
POTENCIA UTIL NOMINAL	kW	24	26,5
CONSUMO TERMICO NOMINAL	kW	28	30,5
EFICIENCIA (GLP/GN)	%	88	88
PRESIÓN DE ALIMENTACIÓN DE GAS (GLP/GN)	mbar	29/20	29/20
CAUDAL MINIMO DE ENCENDIDO	l/m	3,8	3,8
PRESION DE ENCENDIDO (A MÁXIMA AGUA)	kPa	15	15
PRESION MÁXIMA DE AGUA	kPa	1000	1000
ENCENDIDO		AUTOMÁTICO	
REGULACION DE POTENCIA		MODULANTE/DIGITAL	
RANGO DE TEMPERATURA DISPONIBLE	°C	35-65	35-65
ROSCAS DE CONEXIÓN DE GAS Y AGUA	ISO 228	G1/2"	G1/2"
DISTANCIA ENTRE CONEXIONES DE AGUA	mm	282	282
DIAMETRO DUCTO EVACUACIÓN DE GASES	mm/pul.	126/5	126/5
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA		3 V (2 BATERIAS TIPO D)	
ALTO/ANCHO/FONDO PRODUCTO	mm	663X378X222	693X441X222
ALTO/ANCHO/FONDO EMBALAJE	mm	756X400X232	793X468X232
PESO NETO	Kg	10,5	11,5
PESO BRUTO	Kg	12	13,5
GARANTIA	años	2	2
CODIGO GLP		600034093G	600031385G
CODIGO GN		600034089G	600031391G

No incluye
2 PILAS ALCALINAS TIPO D

Incluye **FLEXIBLE ACERO INOXIDABLE CONEXIÓN: HI-HI / ISO 228 G1/2" X 200MM DE LARGO**

Sistemas de Seguridad

1. Seguridad por ionización.
2. Seguridad por encendido progresivo.
3. Sensor de temperatura en cámara.
4. Seguridad por correcta evacuación de gases.
5. Doble sello de gas.
6. Seguridad por válvula de sobre presión
7. Seguridad por termostato en cámara de combustión.
8. Seguridad de apagado a los 60 minutos
   (Por defecto viene desactivado, solo activable por un técnico autorizado).

Consejos de Instalación

Recomendaciones para el cumplimiento del DS N°66

- En exterior, instale dentro de un gabiente.
- Antes de instalar el calefón verifique el tipo de gas de suministro: licuado o natural.
- Instale el calefón utilizando ducto de evacuación de gases liso.
- Si necesita un codo para el ducto, utilice uno de 45°.
- Instale su calefón en lugares aireados, no en baños o recintos cerrados sin ventilación.
- Use siempre llaves de paso para la entrada de agua fría y de gas.
- Haga la instalación de su calefón con un instalador autorizado.

¿Tienes dudas? Habla con un experto.

www.splendid.cl

@splendidchile @splendidchile splendid chile splendid.cl