SPLENDID®

AquaProtec

# Filtro Triple de agua

Para sedimentos, sarro y cloro




Filtros con certificación

FDA RoHS

## El nuevo Filtro Triple de Agua Splendid ofrece grandes beneficios:

- Elimina sedimentos, sarro y cloro.
- Elimina pesticidas y residuos contaminantes.
- Entrega agua de gran calidad para preparación de bebidas y alimentos.
- Agua pura y cristalina, sin olor, de sabor neutro y refrescante.
- Para uso domiciliario, comercial e industrial. En exteriores, logia, cocina o baño.

**Remueve sedimentos, cloro, elementos orgánicos y evita la formación de sarro en cañerías, cuidando tu salud y alargando la vida útil de tus equipos y electrodomésticos.**

**Tecnología AquaProtec** para agua más pura. Confía en nuestros filtros para cuidar de tu hogar y familia


SPLENDID®
AquaProtec

# Filtro Triple de Agua
## Para sedimentos, sarro y cloro

Remueve sedimentos, cloro, elementos orgánicos y evita la formación de sarro en cañerías, cuidando tu salud y alargando la vida útil de tus equipos y electrodomésticos.



**Filtro de Polipropileno**, que remueve impurezas suspendidas en el agua como, tierra, óxido, arena, algunos materiales orgánicos y otros sedimentos mejorando la calidad del agua.



**Filtro de Esferas de Polifosfato grado alimenticio** que reduce la formación de sarro en cañerías. Cuidando tu salud y alargando la vida útil de tus productos y electrodomésticos.



**Filtro de carbón activado** que elimina el cloro, tierra, arena y algunos sedimentos del agua dejándola cristalinasin olor, con sabor neutro y refrescante.



**Incluye:**

**Portafiltros triple con conexión ¾"**
**1 Filtro de Polipropileno de 5 micras**
**1 Filtro de esferas de polifosfato**
**1 Filtro de carbón activado**
**Soporte de pared y llave**



**Para uso domiciliario, comercial e industrial. En exteriores, logia, cocina o baño.**

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| Medio filtrante | Polipropileno de 5 micras, esferas de polifosfato y carbón activado |
| Temperatura de trabajo | 4°C - 50°C |
| Dureza Max | 500 ppm STD |
| Presión de trabajo | 8 - 100 PSI |
| Conexión | 3/4 HI |

IMPORTANTE: Cambiar el polifosfato y el polipropileno cada 6 meses y el carbón activado en un año.

**DIAGRAMA DE INSTALACIÓN**



**IMPORTANTE:**
Recuerde cambiar sus filtros cada 6 meses.

www.splendid.cl

IMPORTADO Y COMERCIALIZADO POR SPLENDID, RUT: 76.388.223-3
LOGROÑO 3871, ESTACION CENTRAL, SANTIAGO – CHILE
HECHO EN R.P.C